

# enelion Stilo

Nejlepší prostor pro  
logo Vaší firmy!

Nabíječka Stilo kombinuje dvě funkce -  
kvalitu eloxovaného hliníku a  
tělo s velkou plochou  
pro logo zákazníka.



Malá nabíječka  
s velkými možnostmi



Široký rozsah  
komunikace



Dynamické  
vyvažování  
zátěže

## PERSONALIZACE

### Ploché hliníkové tělo

Stilo jenavzdory svému malému, estetickému tělu plnohodnotná nabíječka s výkonem až 22 kW s internetovou komunikací. Zařízení je vybaveno nabíjecím kabelem zakončeným zástrčkou typu 2. Vinutý kabel lze zavěsit na háček, který lze přizpůsobit. Nabíjecí výkon se pohybuje v rozmezí 1,4 - 22 kW. Stav nabíječky se sděluje pomocí LED na horní straně zařízení.

## VYUŽITÍ

**Automobilový průmysl** - jako zařízení pro koncového zákazníka s vyrytým logem výrobce automobilu.

**Vozový park** - jako vyhrazená nabíječka

**Hotely** - jako nabíječka s logem hotelu

## KOMUNIKACE

### Rozšiřte svou nabíječku o enelion Bridge

Vzdálený přístup umožňuje ovládat nabíječky, prohlížet statistiky nabíjení a pokročilou konfiguraci zařízení.

### Dynamické vyvažování zátěže

Celkový dostupný výkon je dynamicky rozdělen mezi stanice v síti.

### Vyvažování energie v domácnosti

Nabíjecí výkon je možné upravit na základě energetické analýzy celého připojení budovy.

### OCPP protokol

Nabíječky Enelion jsou kompatibilní s OCPP 1.6. Díky tomu můžete Enelion používat administrativní systém nebo jiní kompatibilní řešení.

### Rozšiřte možnosti nabíječky o Enelion Bridge

Vzdálený přístup umožňuje ovládání nabíječky, náhled statistik nabíjení a pokročilá konfigurace zařízení.

# Personalizované Stilo s 3D nebo gravírovaným logem.



## enelion Stilo

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE



STILO

Nabíjecí výkon	1,4 kW - 22 kW
Kabel	Typ 2
Komunikační modul Bridge (OCPP 1.6)*	offline /WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
RFID čtečka karet	vestavěné
LED indikátor stavu nabíječky	vestavěné
Dynamické vyvažování zátěže (DLB)*	Enelion DLB
Měřič energie	vestavěné
Proudový chranič*	RCM B / RCD A / RCD B
Délka nabíjecího kabelu	5 m
Ochrana proti nárazu	IK 10
Ochrana proti vniknutí	IP 54
Provozní teplota	-25°C / + 55°C
Výška(mm)	430
Šířka(mm)	185
Hloubka (mm)	56

\* Volitelné příslušenství